

MULTI SPLIT ŚCIENNY VERSU GOLD VG26Wi

ROTENSO®
Live better



MAZE

ZATO (1)

5 LAT
GWARANCJI

ATEST
PZH

CECHY URZĄDZENIA



Czynnik chłodniczy R410a



Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Filtr Plasma iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Nawiew powietrza 4D eMOTO



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART WiFi (2)



Czujnik zmierzchu



Port SMART sterownika przewodowego (3)



Ukryty wyświetlacz temp. SMART



Wi./wył. wyświetlacza SMART na panel



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy (1)



Pamięć ustawienia żaluzji



Sygnalizacja wycieku freonu



Funkcja uruchomienia awaryjnego



1W tryb czuwania



Kompatybilny z split / multi split



Pamięć autostartu



Grzałka tacy ociekowej (4)



Grzałka karteru sprężarki (4)



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Automatyczna żaluzja



Funkcja snu

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

3. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika ZATO
4. Funkcja dostępna przy połączeniu jednostki wewnętrznej z agregatem Hiro NORDIC

MULTI SPLIT ŚCIENNY VERSU GOLD VG26Wi

ROTENSO[®]
Live better

DANE TECHNICZNE

Model				Versu Gold 2,6 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	2638
Pobór mocy		Nominalny	W	24
Prąd pracy		Nominalny	A	0,1
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	2931
Pobór mocy		Nominalny	W	24
Prąd pracy		Nominalny	A	0,1
Osuszanie			l/h	1
Jednostka wewnętrzna				VG26Wi
Prędkość wentylatora		(Wys./Śr./Ni.)	obr/min	1080/940/850/700
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Ni.)	m³/h	520/400/300/240
Poziom ciśnienia akustycznego		(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)	35/26/21/20
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	51
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	897×182×312
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	985×260×385
Waga netto / Waga brutto			kg	9,5/13,1
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")
Odpyły skroplin			mm	16
Zasilanie jednostka zewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.			il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu		(Chłodzenie/Grzanie)	°C	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz		(Chłodzenie/Grzanie)	°C	-15-50 / -15-30



Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia