MULTI SPLIT ŚCIENNY

VERSU SILVER VS26Wi [R12]

MAZE

Luksusowy design

Stylowy wskaźnik trybu pracy

Czujnik zmierzchu

Super Jonizator iAIR [5]

Grzanie przy -15°C

Funkcja SMART WiFi [1]

5 LAT GWARANCJI

ATEST PZH

CECHY URZĄDZENIA

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Silniki DC SKY[R]

Digital DC Inverter SKY[R]

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Filtr Cold Nano iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Nawiew powietrza 4D eMOTO

Tryb turbo eMOTO

System kontroli nawiewu eMOTO

Szeroki kąt nawiewu eMOTO

Port SMART sterownika przewodowego [3]

Ukryty wyświetlacz temp. SMART

Wł./wył. wyświetlacza SMART na panel

Tryb SMART Follow

Pilot bezprzewodowy

Sterownik przewodowy [1]

Pamięć ustawienia żaluzji

Sygnalizacja wycieku freonu

Funkcja uruchomienia awaryjnego

Kompatybilny z split / multi split

Pamięć autorestartu

Antykorozyjne pozłacane lamele

Grzałka tacy ociekowej [4]

Grzałka karteru sprężarki [4]

Programator czasowy

Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C

Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Funkcja autodiagnozy

Automatyczna żaluzja

Funkcja snu

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi
3. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika ZATO
4. Funkcja dostępna przy połączeniu jednostki wewnętrznej z agregatem Hiro NORDIC

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wernie oddawały kolory/wygląd urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych. Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

MULTI SPLIT ŚCIENNY
VERSU SILVER VS26Wi[R12]

DANE TECHNICZNE

Model				**Versu Silver 2,6 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	2638
Pobór mocy		Nominalny	W	24
Prąd pracy		Nominalny	A	0,11
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	2931
Pobór mocy		Nominalny	W	24
Prąd pracy		Nominalny	A	0,11
Osuszanie			l/h	1,0
Jednostka wewnętrzna				**VS26Wi**
Prędkość wentylatora		(Wys./Śr./Ni.)	obr/min	1080/940/850
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Ni.)	m^3/h	520/400/300
Poziom ciśnienia akustycznego		(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)	35/26/21
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	51
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	897×182×312
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	985×260×385
Waga netto / Waga brutto			kg	9,5/13,1
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")
Odpływ skroplin			mm	16
Zasilanie jednostka zewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.			il. × mm^2	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu		(Chłodzenie/Grzanie)	°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz		(Chłodzenie/Grzanie)	°C	-15~50 / -15~30

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych. Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia