KLIMATYZATORY ŚCIENNE
RONI R26W[R11 S]



DAGA

Nowoczesne wykończenie panelu

Szeroki kąt nawiewu eMOTO

Tryb super cichy eMOTO

Grzanie przy -20°C

Funkcja SMART WiFi (1)

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

5 LAT GWARANCJI

ATEST PZH

CECHY URZĄDZENIA

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Silniki DC SKY^{R}

Digital DC Inverter SKY^{R}

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Tryb turbo eMOTO

System kontroli nawiewu eMOTO

Ukryty wyświetlacz temp. SMART

Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu

Tryb SMART Follow

Pilot bezprzewodowy

Sygnalizacja wycieku freonu

Funkcja uruchomienia awaryjnego

Pamięć autorestartu

Programator czasowy

Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Automatyczna żaluzja

Funkcja autodiagnozy

Funkcja snu

1. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

KLIMATYZATORY ŚCIENNE
RONI R26W[R11 S]

ROTENSO® Live better

DANE TECHNICZNE

Model				**Roni 2,6 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	2650
		Min-Maks	W	960-3120
Pobór mocy		Nominalny	W	694
		Min-Maks	W	240-1210
Prąd pracy		Nominalna	A	3,9
		Min-Maks	A	1,2-6,1
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	2750
		Min-Maks	W	950-3380
Pobór mocy		Nominalna	W	666
		Min-Maks	W	240-1270
Prąd pracy		Nominalna	A	4,0
		Min-Maks	A	1,2-6,4
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6
SEER			W/W	6,6
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	138
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,4
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	840
Osuszanie			l/h	1,0
Maksymalne zużycie energii			W	2100
Maksymalny prąd pracy			A	9,5
Jednostka wewnętrzna				**R26Wi**
Prędkość wentylatora		(Wys./Śr./Ni./Ci.)	obr/min	1150/950/850/700
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Ni./Ci.)	m^3/h	550/390/250/180
Poziom ciśnienia akustycznego		(Wys./Śr./Ni./Ci.)	dB(A)	40/34/26/23
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	53
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	700×205×250
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	765×260×335
Waga netto / Waga brutto			kg	8,5/10,5
Jednostka zewnętrzna				**R26Wo**
Prędkość wentylatora		(Wys./Śr./Ni.)	obr/min	840/760/660
Maksymalny przepływ powietrza			m^3/h	1650
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	50
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	60
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	710×265×500
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	830×335×535
Waga netto / Waga brutto			kg	24/27
Czynnik chłodniczy		Typ		R32
		GWP		675
		Ilość (do 5 mb)	kg	0,52
			TCO_2eq	0,35
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb			g/m	12
Maksymalna długość instalacji			m	25
Maksymalna różnica poziomów			m	10
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Zasilanie			V-Hz, Ø	220-240V~50Hz, 1Ph
Zabezpieczenie			A	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm^2	3 × 1,5
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.			il. × mm^2	4 × 1,5
Rozstaw mocowań		(S×G)	(mm)	410×265
Zakres pracy w pomieszczeniu		(Chłodzenie/Grzanie)	°C	17~32/0~30
Zakres pracy na zewnątrz		(Chłodzenie/Grzanie)	°C	-15~53/-20~30

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia