

# Hisense

## Energy Seria klimatyzatorów split

Wi Fi

READY



### Seria Energy

- Czynnik R32
- WiFi ready
- Tryb cichej pracy - 19 dB (bieg neutralny)
- Wyświetlacz na płycie czołowej
- Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie - A+++/A++
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, Hepa
- Opcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy YXE-A04T
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna
- Zakres temperatury pracy chłodzenie/grzanie: -15° - +43°C / -20° - +24°C

Hisense



EURO2020

OFFICIAL AIR CONDITIONER OF UEFA EURO 2020™



[www.schiessl.pl](http://www.schiessl.pl)



# SCHIESSL

Model		AST-09UW4RXETQ00B	AST-12UW4RXETQ00B	AST-18UW4RBATQ00A	AST-24UW4RDBTQ00A
<b>Parametry eksploatacyjne</b>					
Wydajność - chłodzenie	[W]	2600	3500	5000	7000
Wydajność - grzanie	[W]	3000	4100	5600	7500
SEER	chłodzenie	8,5	8,5	8,1	7,9
SCOP	grzanie	4,6	4,6	4,6	4,6
Klasa energetyczna	chłodzenie	A+++	A+++	A++	A++
Klasa energetyczna	grzanie	A++	A++	A++	A++
Moc pobierana - chłodzenie	[W]	550	795	1280	2000
Moc pobierana - grzanie	[W]	715	1050	1400	2200
Ilość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,2	1,7	2,4
Przepływ powietrza	[m³/h]	600	620	1000	1100
EER dla chłodzenia	[W/W]	4,73	4,40	3,91	3,5
COP dla grzania	[W/W]	4,20	3,90	4,0	3,41
Jednostka wewnętrzna (poziom mocy akustycznej)	[dB (A)]	56	56	60	63
Poziom ciśnienia akustycznego - bieg: Super/High/Mid-High /Mid/Low-medium/Low/Super Quiet	[dB (A)]	42 / 39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28	42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28	47 / 46 / 44 / 42 / 40 / 38 / 33	50 / 48 / 45 / 43 / 40 / 39 / 35
Jednostka zewnętrzna (poziom mocy akustycznej)	[dB (A)]	60	62	65	69
Jednostka zewnętrzna (poziom ciśnienia akustycznego)	[dB (A)]	53	53	56	58
<b>Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej)</b>					
Napięcie, częstotliwość, faza	[V], [Hz], l. faz	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f
Prąd znamionowy	chłodzenie [A]	2,5	3,5	5,7	8,9
	grzanie [A]	3,2	4,6	6,3	9,7
<b>Średnice rur przyłączeniowych</b>					
Rura cieczowa	[cal]	1/4	1/4	1/4	3/8
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8	1/2	5/8
Maks. długość rur / przewyższenie	[m]	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
Ilość czynnika w urządzeniu	[g]	910	1030	1230	1700
<b>Funkcje użytkowe</b>					
Wyświetlacz na płycie czołowej		kontrolki LED	kontrolki LED	kontrolki LED	kontrolki LED
Opcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy YXE-A04T		tak	tak	tak	tak
Pilot bezprzewodowy R2-01 z ekranem LCD		tak	tak	tak	tak
Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu		tak	tak	tak	tak
WiFi Ready - opcja podłączenia modułu AEH-W4B1 (HSN/DE)		tak	tak	tak	tak
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C		tak	tak	tak	tak
Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, Hepa		tak	tak	tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)		tak	tak	tak	tak
Regulacja prędk. wentylatora jednostki wewnętrznej - automat i 3 nastawy ręczne		tak	tak	tak	tak
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)		tak	tak	tak	tak
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)		tak	tak	tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)		tak	tak	tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)		tak	tak	tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)		tak	tak	tak	tak
Tryb cichej pracy (SILENT)		tak	tak	tak	tak
Wygaszacz światła		tak	tak	tak	tak
Wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo)		tak	tak	tak	tak
Zakres temperatury pracy	chłodzenie	-15° - +43°C	-15° - +43°C	-15° - +43°C	-15° - +43°C
	grzanie	-20° - +24°C	-20° - +24°C	-20° - +24°C	-20° - +24°C
<b>Wymiary i waga</b>					
Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wewnętrzna	850×270×208	850×270×208	960×315×230	1131×315×230
	jedn. zewnętrzna	810×585×280	810×585×280	860×650×310	885×795×366
Ciężar netto [kg]	jedn. wewnętrzna	8,5	8,5	12	13
	jedn. zewnętrzna	36	37	50	60
Wymiary w opakowaniu (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wewnętrzna	900×335×260	900×335×260	1022×380×302	1220×400×310
	jedn. zewnętrzna	940×630×385	940×630×385	995×730×445	1050×890×500

