

Hisense

Noble Seria klimatyzatorów split

EASY
INSTALLATION



Seria Noble

- Czynnik R32
- Płyta easy-installation
- Tryb cichej pracy - 19 dB (bieg neutralny)
- Wyświetlacz na płycie czołowej
- Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie - A++/A+
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, Hepa
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna
- Zakres temperatury pracy chłodzenie/grzanie: -15° - +43°C / -15° - +24°C

Hisense |  EURO2020

OFFICIAL AIR CONDITIONER OF UEFA EURO 2020™



www.schiessl.pl



SCHIESSL

Model		AS-09UR4RYDDJ01	AS-12UR4RYDDJ01
Parametry eksploatacyjne			
Wydajność chłodnicza	[W]	2600 (1000-3000)	3500 (1000-4000)
Wydajność grzewcza	[W]	2700 (1000-3000)	3900 (1000-4200)
SEER	chłodzenie	6,1	6,1
SCOP	grzanie	4	4
Klasa energetyczna	chłodzenie	A++	A++
Klasa energetyczna	grzanie	A+	A+
Moc pobierana - chłodzenie	[W]	855 (190-1500)	1140 (190-1600)
Moc pobierana - grzanie	[W]	700 (190-1500)	1080 (190-1600)
Ilość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,2
Przepływ powietrza	[m³/h]	550	580
EER dla chłodzenia	[W/W]	3,04	2,98
COP dla grzania	[W/W]	3,86	3,61
Jednostka wewnętrzna - poziom ciśnienia akustycznego	[dB (A)]	54	54
Poziom ciśnienia akustycznego - bieg: Super/High/Mid-High /Mid/Low-medium/Low/Super Quiet	[dB (A)]	40 / 39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28	40 / 39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28
Jednostka zewnętrzna - poziom mocy akustycznej	[dB (A)]	62	62
Jednostka zewnętrzna - poziom ciśnienia akustycznego (maks.)	[dB (A)]	47/54	47/54
Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej)			
Napięcie, częstotliwość, faza	[V], [Hz], l. faz	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f
Prąd znamionowy	chłodzenie [A]	3,9	4,9
	grzanie [A]	3,1	4,8
Średnice rur przyłączeniowych			
Rura cieczkowa	[cal]	1/4	1/4
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8
Maks. długość rur / przewyższenie	[m]	15 / 5	15 / 5
Ilość czynnika w urządzeniu	[g]	480	640
Funkcje użytkowe			
Wyświetlacz na płycie czołowej		kontrolki LED	kontrolki LED
Pilot bezprzewodowy R2-01 z ekranem LCD		tak	tak
Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu		tak	tak
Zdejmowany i łatwy w czyszczeniu filtr PP		tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)		tak	tak
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)		tak	tak
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C		tak	tak
Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, Hepa		tak	tak
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)		tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)		tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)		tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)		tak	tak
Wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo)		tak	tak
Zakres temperatury pracy	chłodzenie	-15° - +43°C	-15° - +43°C
	grzanie	-15° - +24°C	-15° - +24°C
Wymiary i waga			
Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wewnętrzna	780×270×212	780×270×212
	jedn. zewnętrzna	660×240×483	660×240×483
Ciężar netto [kg]	jedn. wewnętrzna	7,5	7,5
	jedn. zewnętrzna	22	24
Wymiary w opakowaniu (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wewnętrzna	830×335×260	830×335×260
	jedn. zewnętrzna	780×315×530	780×315×530

